



JENNY

CAMERA MOTORISEE AVEC ZOOM

PTZ CAMERA

- *Maintenance // Maintenance*
- *Repérage // Spotting*
- *Inspection // Inspection*
- *Guidage // Guiding*



Diamètre 58 mm avec zoom x 10
Axe azimut 360° continu ; site +/- 135°
Eclairage Leds variable
Multiplexage sur cable coaxial
Etanche

Diameter 58 mm , zoom x 10
Endless rotation of Pan axis : Tilt +/- 135°
Adjustable leds lighting
Multiplex device through coaxial cable
Depth operating: 30m



JENNY

CAMERA MOTORISEE AVEC ZOOM

PTZ CAMERA

DESIGNATION	JENNY
Capteur //Sensor	1/4 " Couleur CCD// colour CCD
Résolution//Resolution	460 lignes TV:// TV lines
Rap S/B//Ratio Signal /Noise	> 50 dB
Sensibilité//Sensitivity	4 Lux
Objectif//Lens	Focale 4,2 à 42 mm F:1.8 à F2.9 (zoom x 10) Angles de vision (H)46° à 4,6°// Focal 4,2 to 42 mm F:1.8 to F 2.9 (zoom x 10) view angles (H)46° to 4.6°(V) 39° to 2.17°
Motorisation Pan and Tilt	
Axe Site //Tilt axis	+/- 135° avec recopie //with OSD
Axe azimuth//Pan axis	Continu avec recopie //Endless (rotary slip) with OSD
Eclairage //Lighting	
Nombre Number	1 x annulaire leds blanches et variable 0 à 100% // 1 x ring white leds independent & adjustable (0 to 100%)
Electronique // Electronic	
Type//Type	Multiplexée sur cable coaxial //Multiplex device (power ,video and data are carried through the same cable)
Etanchéité//Operating depth	3 bars
Connectique //Connector	JUPITER étanche // Socket JUPITER coax waterproof
Matière//Material	Inox 304 L// Stainless steel 304L
Dimensions /Poids Dimensions/Weight	Ø 58 mm Longueur//Length : 461 mm Poids / Weight 4,9 Kg