



VERO

CAMERA TOURELLE PTZ TV CAMERA INSPECTION

Suivi de process // Process control

Surveillance // Surveillance

Inspection // TV Inspection

Repérage // Spotting



**Caméra motorisée en site et azimut étanche
Zoom X 18 jusqu'à 3 éclairages variables
Multiplexage sur câble coaxial**

//

**Waterproof PTZ camera ,Zoom X 18 ,
Up to 3 adjustable lightings
Multiplex device (Power; video; data) through coaxial
cable**



VERO

CAMERA TOURELLE PAN AND TILT CAMERA

DESIGNATION <i>Capteur //Sensor</i>	VERO
Résolution <i>Resolution</i>	1/4 " Couleur CCD// colour CCD
Rap S/B <i>Ratio Signal /Noise</i>	460 lignes TV:// TV lines
Sensibilité <i>//Sensitivity</i>	> 50 dB
Objectif <i>//Lens</i>	3 Lux
Motorisation <i>Pan and Tilt</i>	Focale 4,1 à 73,8 mm F:1.4 (zoom x 18) Angles de vision (H)52° à 2,3°(V) 39° à 2.17°// Focal 4,1 to 73,8 mm F:1.4 (zoom x 18) view angles (H)52° to 2,3°(V) 39° to 2.17°
Axe Site <i>//Tilt axis</i>	+/- 135° avec recopie //with OSD
Axe azimut <i>//Pan axis</i>	Continu avec recopie //Endless (rotary slip) with OSD
Rotation Camera // rotation <i>camera module</i>	
Eclairage <i>//Lighting</i>	
Nombre <i>Number</i>	3 2x35 w Halogène et indépendant et variable 0 à 100% (option) // halogen independent & adjustable (0 to 100%) 1 x annulaire LEDS BLANCHES et variable 0 à 100%:// 1x Ring white leds , adjustable 0 to 100%
Electronique // <i>Electronic</i>	
Type <i>//Type</i>	Multiplexée sur cable coaxial //Multiplex device (power ,video and data are carried through the same cable)
Etanchéité <i>//Operating depth</i>	3 bars
Connectique <i>//Connector</i>	JUPITER étanche // Socket JUPITER coax waterproof
Matière <i>//Material</i>	Inox 304 L// Stainless steel 304L
Dimensions /Poids <i>Dimensions/Weight</i>	Ø:76 mm Longueur 492 avec éclairage annulaire // with ring lighting VERO (camera rotation) Ø:76 mm Longueur 530 avec éclairage annulaire // with ring lighting 5.2 Kg Largeur avec les 2 projecteurs halogènes // Width with 2 halogen lightings/ 165.5 mm 7,3 Kg

CYBERIA 55 Rue MERLOT 34130 MAUGUIO (France) Tel:+33(0)4.67.99.94.58 Fax:+33(0)4.67.99.94.59

[Http://www.cyberiasite.com](http://www.cyberiasite.com)

Email: cyberiasite@orange.fr

TECHNICAL DATA SHEET

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES