



BI-OPTIC

CAMERA INSPECTION DOUBLE VISEES ET ROTATION
TV INSPECTION CAMERA 2 VIEWS AND ROTATION

*** Suivi de process // Process control**

*** Maintenance // Maintenance**

*** Repérage // Spotting**

• Guidage // Guiding



Utilisation en eau et air
Multiplexage sur câble coaxial (Energie; vidéo ; data)
double visées
Eclairage annulaire variable à Leds blanches //
Air & Water operating
Multiplex device (Power; video; data) through coaxial cable
2 viewq
Adjustable ring lighting



BI-OPTIC

CAMERA INSPECTION DOUBLE VISEES ET ROTATION ***TV INSPECTION CAMERA 2 VIEWS AND ROTATION***

DESIGNATION <i>Capteur //Sensor</i>	CAMERA BI OPTIC 1/4 " Couleur CCD// colour CCD
Résolution//Resolution	450 lignes TV:// TV lines
Rap S/B Ratio Signal /Noise	> 50 dB
Sensibilité//Sensitivity	0.4 Lux
Visée / View	axiale et radiale // Axial and lateral
Objectif//Lens	Visée axiale Focale 2.2 mm (H)93° à (V) 71°: Visée radiale Focale 4 mm en radial H)51° (V) 39° Axial view Focal 2.2 mm (H)93° (V) 71° Lateral view Focal 4 mm (H)51° (V) 39°
Mise au point //Focus	Télécommandée // Remoted
Débattement azimuth// Pan axis	360° continu 360° endless
Eclairage //Lighting	Leds blanches et variable // White leds and adjustable
Electronique // Electronic	
Type//Type	Multiplexée sur cable coaxial // Multiplex device (power ,video and data are carried through the same cable)
Connectique //Connector	JUPITER coaxiale étanche // Socket JUPITER coax waterproof
Etanchéité //Depth using	3 bars
Matière//Material	Inox 304L // Stainless steel 304L
Dimensions /Poids Dimensions/Weight	Longueur // Length :298.5 mm ,Ø camera // housing :40 mm 1.7 Kg