



GALATE COULEUR

CAMERA INSPECTION

TV CAMERA INSPECTION

- *SUIVI DE PROCESS // CONTROL PROCESS*
- *MAINTENANCE // MAINTENANCE*
- *REPERAGE // SPOTTING*
- *GUIDAGE // GUIDING*



*Utilisation en eau & en air //
Très faible encombrement //
Eclairage annulaire variable à Leds
//
Water and air operating
Small size
Adjustable ring lighting*



GALATE COULEUR

CAMERA INSPECTION

TV CAMERA INSPECTION

DESIGNATION	05 CL	05 MCL	05 GAL CL RAD	05 GAL CL RAD ROT
<i>Camera</i>	Couleur // Colour			
<i>Capteur //Sensor</i>	<i>¼" PAL ou NTSC</i>			
<i>Résolution//Resolution</i>	420 lignes TV:// TV lines			
<i>Rap S/BRatio Signal /Noise</i>	> 50 dB			
<i>Sensibilité//Sensitivity</i>	1.6 lux			
<i>Visée // View</i>	Axiale// Axial		Radiale// Latéral	
<i>Objectif//Lens</i>	Focale//Focal 3.8 mm (H52°V41°)		Focale//Focal 6 mm (H34°V26°)	
<i>Mise au point // Mod</i>	Manuelle//Manual	Télécommandée //Remoted		
<i>Rotation motorisation//</i>	Non //No			360° continu avec recopie// Endless with OSD
<i>Rotation axis</i>				
<i>Eclairage //Lighting</i>	Leds blanches // White leds			
<i>Electronique // Electronic</i>	Multiconducteurs// Multiwires			Multiplexée// Multiplex
<i>Connectique //Connector</i>	Sortie Presse Etaupe // Cable Gland			FISCHER
<i>Longueur de câble de sortie/ Cable Length after Gland</i>	4 m	30 m		Câble coaxial// Coaxial cable
<i>Etanchéité // Depth using</i>	AIR	3 Bars		
<i>Matière//Material</i>	Inox 304 L // Stainless steel 304L			
<i>Dimensions /Poids</i>	Ø 35 , L 110 (mm) 0.4 Kg	Ø 35 ,L 170 (mm) 0.45 Kg	Ø 35 , L 218 (mm) 0.8Kg	Ø 38 , L 316 (mm) 1.15 Kg
<i>Dimensions/Weight</i>				

